



gegründet 1929

Ludwig Behrens KG

Gas- und Wasserwerksbedarf

Eifelstraße 21 - 81677 München
Tel. +49 89 31215778 - Fax +49 89 31215779
E-Mail: info@ludwig-behrens.de
Internet: www.ludwig-behrens.de

Die Bauchschelle Typ T-Quick Zwo ist der Problemlöser für undichte Muffen.

Zwei Dichtsysteme sorgen für die Abdichtung, seitlich eingeklebte Dichtleisten und stirnseitig zwei für den Spannungsbereich zugeschnittene Dichtringe. Diese werden bei der Montage einfach in die dafür im Gusskörper vorgesehene Aussparung gelegt.

Für die Schrauben sind spezielle Formen eingearbeitet, sodass diese von beiden Seiten eingesetzt werden können.

Die Schrauben gibt es wahlweise in feuerverzinkter Ausführung oder mit VA-Schrauben und CuNiSi-Mutter.

Im Gusskörper ist ein Gewindeabgang eingearbeitet, sodass während der Montage unter Druck das Wasser über den Abgang ablaufen kann.

Dies ermöglicht zum einen die Montage unter Druck und gleichzeitig wird über den Abgang gespült.

Die Bauchschelle gibt es wahlweise mit einer EPDM-Dichtung für Wasser oder NBR für Gas.



Bauchschelle T-Quick Zwo



DN	Bereich in mm	Innendurchmesser der Kapsel in mm	Länge der Kapsel	Gesamtlänge mm	Gewicht in KG	Artikel-Nr. verzinkt	Artikel-Nr. V2A
80	83-100	216	286	434	30	BTQZ080	BTQZ80V
100	112-130	246	286	434	33	BTQZ100	BTQZ100V
125	138-153	275	318	433	38	BTQZ125	BTQZ125V
125	145-158	275	318	433	38	BTQZ126	BTQZ126V
150	166-183	318	318	433	39	BTQZ150	BTQZ150V
200	216-234	361	286	434	49	BTQZ202	BTQZ202V

