

Rohrbruch - Dichtschele 2-teilig Universal

aus GGG für Wasser mit einvulkanisierter Dichtung

aus EPDM, W270 zugelassen

Schrauben 8.8 verzinkt oder aus Edelstahl gegen Aufpreis möglich)

| Artikel-Nr. | DN | Rohr AD Ø und Baulänge | Bild | Preis: | R.G. |
|-------------|-----|---------------------------------|---|--------|------|
| gds2uk080 | 80 | 89 - 98mm / 150mm kurz |  oder | | |
| gds2uk100 | 100 | 108 - 118mm / 160mm kurz | | | |
| gds2uk125 | 125 | 133 - 144mm / 160mm kurz | | | |
| gds2uk150 | 150 | 159 - 170mm / 200mm kurz | | | |
| gds2uk200 | 200 | 214 - 225mm / 240mm kurz | | | |
| gds2ul040 | 40 | 54 - 61mm / 200mm lang |   | | |
| gds2ul050 | 50 | 60 - 68mm / 200mm lang | | | |
| gds2ul065 | 65 | 76 - 87mm / 240mm lang | | | |
| gds2ul080 | 80 | 89 - 98mm / 205mm lang | | | |
| gds2ul100 | 100 | 108 - 118mm / 240mm lang | | | |
| gds2ul125 | 125 | 133 - 144mm / 245mm lang | | | |
| gds2ul150 | 150 | 159 - 172mm / 300mm lang | | | |
| gds2ul200 | 200 | 214 - 225mm / 405mm lang | | | |
| gds2ul250 | 250 | 267 - 274mm / 460mm lang | | | |
| gds2ul300 | 300 | 315 - 326mm / 500mm lang | | | |

Dichtschele 2-teilig Universal mit Flansch

aus GGG für Wasser mit einvulkanisierter Dichtung

aus EPDM, W270 zugelassen

Schrauben 8.8 verzinkt oder aus Edelstahl gegen Aufpreis möglich)

Bestens geeignet zum anbohren unter Druck stehender Leitungen

| Artikel-Nr. | DN | Rohr AD Ø und Baulänge | Bild | Preis: | R.G. |
|--------------|---------|------------------------|--|--------|------|
| gds2uf080050 | 80x 50 | 89 - 98mm / 215mm |  oder  | | |
| gds2uf080080 | 80x 80 | 89 - 98mm / 215mm | | | |
| gds2uf100050 | 100x 50 | 108 - 118mm / 240mm | | | |
| gds2uf100080 | 100x 80 | 108 - 118mm / 240mm | | | |
| gds2uf100100 | 100x100 | 108 - 118mm / 240mm | | | |
| gds2uf125050 | 125x 50 | 133 - 144mm / 240mm | | | |
| gds2uf125080 | 125x 80 | 133 - 144mm / 240mm | | | |
| gds2uf125100 | 125x100 | 133 - 144mm / 240mm | | | |
| gds2uf125125 | 125x125 | 133 - 144mm / 240mm | | | |
| gds2uf150050 | 150x 50 | 159 - 170mm / 265mm | | | |
| gds2uf150080 | 150x 80 | 159 - 170mm / 265mm | | | |
| gds2uf150100 | 150x100 | 159 - 170mm / 265mm | | | |
| gds2uf150150 | 150x150 | 159 - 170mm / 265mm | | | |
| gds2uf200080 | 200x 80 | 216 - 225mm / 405mm | | | |
| gds2uf200100 | 200x100 | 216 - 225mm / 405mm | | | |
| gds2uf200150 | 200x150 | 216 - 225mm / 405mm | | | |
| gds2uf200200 | 200x200 | 216 - 225mm / 405mm | | | |


Weitere Abmessungen auf Anfrage !!!

Rohrbruch - Dichtschelle 3-teilig Universal

aus GGG für Wasser mit einvulkanisierter Dichtung

aus EPDM, W270 zugelassen

Schrauben 8.8 verzinkt oder aus Edelstahl gegen Aufpreis möglich)


| Artikel-Nr. | DN | Rohr AD Ø und Baulänge | Bild | Preis: | R.G. |
|-------------|-------|---------------------------------|--|--------|------|
| gds3uk040 | 40 | 44 - 66mm / 135mm kurz |  | | |
| gds3uk050 | 50 | 44 - 66mm / 135mm kurz | | | |
| gds3uk065 | 60/65 | 70 - 89mm / 150mm kurz | | | |
| gds3uk080 | 80 | 89 - 108mm / 170mm kurz | | | |
| gds3uk100 | 100 | 108 - 128mm / 170mm kurz | | | |
| gds3uk125 | 125 | 133 - 155mm / 180mm kurz | | | |
| gds3uk150 | 150 | 159 - 186mm / 210mm kurz | | | |
| gds3uk175 | 175 | 191 - 211mm / 260mm kurz | | | |
| gds3uk200 | 200 | 216 - 244mm / 260mm kurz | | | |
| gds3uk250 | 250 | 267 - 298mm / 355mm kurz | | | |
| gds3uk300 | 300 | 314 - 358mm / 400mm kurz | | | |
| gds3uk350 | 350 | 368 - 400mm / 505mm kurz | | | |
| gds3uk400 | 400 | 400 - 429mm / 505mm kurz | | | |

Dichtschelle 2-teilig Universal "VERLÄNGERBAR"

aus GGG für Wasser mit einvulkanisierter Dichtung

aus EPDM, W270 zugelassen

Schrauben 8.8 verzinkt oder aus Edelstahl gegen Aufpreis möglich)

| Artikel-Nr. | DN | Rohr AD Ø und Baulänge | Bild | Preis: | R.G. |
|---------------|----------|------------------------|---|--------|------|
| gds2ul040tv.. | 40 | 44 - 52mm / 200mm |  | | |
| gds2ul040tv.. | 40 | 54 - 61mm / 200mm | | | |
| gds2ul050tv.. | 50 | 60 - 68mm / 200mm | | | |
| gds2ul065tv.. | 60/65/70 | 76 - 87mm / 200mm | | | |
| gds2ul080tv.. | 80 | 89 - 98mm / 205mm | | | |
| gds2ul080tv.. | 80 | 95 - 108mm / 205mm | | | |
| gds2ul100tv.. | 100 | 108 - 118mm / 240mm | | | |
| gds2ul100tv.. | 100 | 116 - 128mm / 240mm | | | |
| gds2ul125tv.. | 125 | 133 - 144mm / 245mm | | | |
| gds2ul125tv.. | 125 | 142 - 153mm / 245mm | | | |
| gds2ul150tv.. | 150 | 159 - 172mm / 300mm | | | |
| gds2ul150tv.. | 150 | 168 - 184mm / 300mm | | | |
| gds2ul200tv.. | 200 | 214 - 225mm / 405mm | | | |
| gds2ul250tv.. | 250 | 267 - 274mm / 406mm | | | |
| gds2ul300tv.. | 300 | 315 - 326mm / 500mm | | | |

Beliebig verlängerbar um z. B. größere Lochfrassstellen abzudichten.



gegründet 1929

Ludwig Behrens KG

Gas- und Wasserwerksbedarf


Rohrbruch - Dichtschele 2-teilig

aus GGG für Wasser mit einvulkanisierter Dichtung

aus EPDM, W270 zugelassen

Schrauben 8.8 verzinkt oder aus Edelstahl gegen Aufpreis möglich)

| Artikel-Nr. | DN | Rohr AD Ø und Baulänge | Bild | Preis: | R.G. |
|-------------|------|----------------------------------|------|--------|------|
| gds2sk15 | 1/2" | 21,3mm Stahl / 80mm kurz | | | |
| gds2sk20 | 3/4" | 26,9mm Stahl / 80mm kurz | | | |
| gds2sk25 | 1" | 33,7mm Stahl / 100mm kurz | | | |
| gds2sk32 | 1¼" | 42,4mm Stahl / 100mm kurz | | | |
| gds2sk40 | 1½" | 48,3mm Stahl / 115mm kurz | | | |
| gds2sk50 | 2" | 60,3mm Stahl / 140mm kurz | | | |




Abdichten von Verbindungsstellen (z. B. Muffen) jeglicher Art möglich.



T-FIT Reparaturschellen in verschiedenen Ausführungen.

PE Reparaturschelle



Edelstahldichtsellen in verschiedenen Variationen und sehr schnell lieferbar!

Weitere Abmessungen auf Anfrage !!!

Irrtümer und Änderungen vorbehalten / Stand 07/2021


Seite 05/03

Bügelschelle (Blindschelle) für Guss-, Stahl-, und AZ-Rohr

aus GGG für Wasser mit Dichtung aus EPDM, W270 zugelassen

Deckt alte Bohrlöcher bis 2½" ab!

Bügel aus Edelstahl mit Gummi-Einlage.

| Artikel-Nr. | DN | Rohr AD Ø / Rohrart | Bild | Preis: | R.G. |
|-------------|-----|---------------------|---|--------|------|
| gbs080 | 80 | 82 - 102mm |  | | |
| gbs100 | 100 | 106 - 130mm | | | |
| gbs125 | 125 | 129 - 158mm | | | |
| gbg150 | 150 | 159 - 186mm | | | |
| gbs175 | 175 | 184 - 210mm | | | |
| gbs200 | 200 | 211 - 244mm | | | |
| gbs250 | 250 | 264 - 298mm | | | |
| gbs300 | 300 | 315 - 358mm | | | |
| gbs350 | 350 | 368 - 388mm | | | |
| gbs400 | 400 | 419 - 439mm | | | |
| gbs500 | 500 | 528 - 548mm | | | |
| gbs600 | 600 | 610 - 635mm | | | |


Auch mit Innengewinde lieferbar!

Stemmuffen-Dichtring (Muffendichtring)

zum abdichten von undichten Muffen

aus GGG für Wasser PN10 inkl.


Dichtung aus EPDM W270 zugelassen, Schrauben 8.8 verzinkt

| Artikel-Nr. | DN | Rohr AD Ø / Rohrart | Bild | Preis: | R.G. |
|-------------|-----|---------------------|--|--------|------|
| smdrg080 | 80 | 98mm / Guss |  | | |
| smdrg100 | 100 | 118mm / Guss | | | |
| smdrg125 | 125 | 144mm / Guss | | | |
| smdrg150 | 150 | 170mm / Guss | | | |
| smdrg200 | 200 | 222mm / Guss | | | |
| smdrs080 | 80 | 88,9mm / Stahl | | | |
| smdrs100 | 100 | 108mm / Stahl | | | |
| smdrs125 | 125 | 133mm / Stahl | | | |
| smdrs150 | 150 | 159mm / Stahl | | | |
| smdrs200 | 200 | 216mm / Stahl | | | |

Weitere Abmessungen auf Anfrage !!!

Reparaturschelle - FRIATEC einteilig gespannt

aus Edelstahl V2A zur Abdichtung beschädigter Rohrleitungen aus Stahl, Guss, Faserzement und PVC Rohren, Dichtung: NBR DVGW für Gas oder EPDM W270 zugelassen für Wasser, Schrauben V2A, Muttern V4A


| Artikel-Nr. | DN | Rohr AD Ø und Baulänge | Bild | Preis: | R.G. | |
|--------------|-----|------------------------|--|--------|------|--|
| fce048052200 | 40 | 48 - 52mm / 200mm |  | | | |
| fce054058200 | 40 | 54 - 58mm / 200mm | | kurz | | |
| fce060067200 | 50 | 60 - 67mm / 200mm | | kurz | | |
| fce070077200 | 60 | 70 - 77mm / 200mm | | kurz | | |
| fce075083200 | 65 | 75 - 83mm / 200mm | | kurz | | |
| fce082089200 | 70 | 82 - 89mm / 200mm | | kurz | | |
| fce087095200 | 75 | 87 - 95mm / 200mm | | kurz | | |
| fce095104200 | 80 | 95 - 104mm / 200mm | | kurz | | |
| fce108118200 | 100 | 108 - 118mm / 200mm | | kurz | | |
| fce113123200 | 100 | 113 - 123mm / 200mm | | kurz | | |
| fce159170200 | 150 | 159 - 170mm / 200mm | | kurz | | |
| fce167178200 | 150 | 167 - 178mm / 200mm | | kurz | | |
| fce215225200 | 200 | 215 - 225mm / 200mm | | kurz | | |

| | | | | | |
|--------------|-----|---------------------|------|--|--|
| fce087095300 | 75 | 87 - 95mm / 300mm | lang | | |
| fce095104300 | 80 | 95 - 104mm / 300mm | lang | | |
| fce108118300 | 100 | 108 - 118mm / 300mm | lang | | |
| fce113123300 | 100 | 113 - 123mm / 300mm | lang | | |
| fce159170300 | 150 | 159 - 170mm / 300mm | lang | | |
| fce167178300 | 150 | 167 - 178mm / 300mm | lang | | |
| fce215225300 | 200 | 215 - 225mm / 300mm | lang | | |

Weitere Abmessungen und andere Baulängen auf Anfrage !!!

Reparaturschelle - FRIATEC zweiteilig gespannt

Artikelbeschreibung wie oben.

| Artikel-Nr. | DN | Rohr AD Ø und Baulänge | Bild | Preis: | R.G. | |
|--------------|-----|------------------------|--|--------|------|--|
| fcz088110200 | 80 | 88 - 110mm / 200mm |  | | | |
| fcz108128200 | 100 | 108 - 128mm / 200mm | | kurz | | |
| fcz130150200 | 125 | 130 - 150mm / 200mm | | kurz | | |
| fcz159180200 | 150 | 159 - 180mm / 200mm | | kurz | | |
| fcz218238200 | 200 | 218 - 238mm / 200mm | | kurz | | |

| | | | | | |
|--------------|-----|---------------------|------|--|--|
| fcz088110300 | 80 | 88 - 110mm / 300mm | lang | | |
| fcz108128300 | 100 | 108 - 128mm / 300mm | lang | | |
| fcz130150300 | 125 | 130 - 150mm / 300mm | lang | | |
| fcz159180300 | 150 | 159 - 180mm / 300mm | lang | | |
| fcz218238300 | 200 | 218 - 238mm / 300mm | lang | | |
| fcz269289300 | 250 | 269 - 289mm / 300mm | lang | | |
| fcz315335300 | 300 | 315 - 335mm / 300mm | lang | | |

Weitere Abmessungen und andere Baulängen auf Anfrage !!!


Reparaturschelle HAWLE einfach gespannt

aus nichtrostenden Stahl 1.4571 und 1.4301 passend für Guss, Stahl, Faserzement und PVC mit Dichtung aus EPDM W270.

| Artikel-Nr. | DN | Rohr AD Ø und Baulänge | Bild | Preis: | R.G. |
|-------------|-----|------------------------|--|--------|------|
| 1105420000 | 40 | 54 - 58mm / 200mm |  | | |
| 1105820000 | 50 | 58 - 64mm / 200mm | | | |
| 1106320000 | 50 | 63 - 68mm / 200mm | | | |
| 1107520000 | 65 | 75 - 83mm / 200mm | | | |
| 1108220000 | 80 | 82 - 91mm / 200mm | | | |
| 1108231500 | 80 | 82 - 91mm / 315mm | | | |
| 1109520000 | 80 | 95 - 104mm / 200mm | | | |
| 1109531500 | 80 | 95 - 104mm / 315mm | | | |
| 1111220000 | 100 | 112 - 121mm / 200mm | | | |
| 1111231500 | 100 | 112 - 121mm / 315mm | | | |
| 1114020000 | 125 | 140 - 150mm / 200mm | | | |
| 1114031500 | 125 | 140 - 150mm / 315mm | | | |
| 1116625000 | 150 | 166 - 178mm / 250mm | | | |
| 1116631500 | 150 | 166 - 178mm / 315mm | | | |
| 1121525000 | 200 | 215 - 227mm / 250mm | | | |
| 1121531500 | 200 | 215 - 227mm / 315mm | | | |
| 1131525000 | 300 | 315 - 327mm / 250mm | | | |
| 1131531500 | 300 | 315 - 327mm / 315mm | | | |

Reparaturschelle HAWLE doppelt gespannt

aus nichtrostenden Stahl 1.4571 und 1.4301 passend für Guss, Stahl, Faserzement und PVC mit Dichtung aus EPDM W270.

| Artikel-Nr. | DN | Rohr AD Ø und Baulänge | Bild | Preis: | R.G. |
|-------------|-----|------------------------|--|--------|------|
| 1208720000 | 80 | 87 - 102mm / 200mm |  | | |
| 1210620000 | 100 | 106 - 124mm / 200mm | | | |
| 1210631500 | 100 | 106 - 124mm / 315mm | | | |
| 1213220000 | 125 | 132 - 152mm / 200mm | | | |
| 1213225000 | 125 | 132 - 152mm / 250mm | | | |
| 1216020000 | 150 | 160 - 180mm / 200mm | | | |
| 1216031500 | 150 | 160 - 180mm / 315mm | | | |
| 1220825000 | 200 | 208 - 230mm / 250mm | | | |
| 1220831500 | 200 | 208 - 230mm / 315mm | | | |
| 1227125000 | 250 | 271 - 293mm / 250mm | | | |
| 1227131500 | 250 | 271 - 293mm / 315mm | | | |
| 1230625000 | 300 | 306 - 328mm / 250mm | | | |
| 1230631500 | 300 | 306 - 328mm / 315mm | | | |

Weitere Abmessungen und andere Baulängen auf Anfrage !!!

FRIAGRIP - Flanschadapter (E-Stück)

Zugfester Flanschadapter geeignet für verschiedenen Rohrarten wie:

Stahl, Guss, AZ, PVC und PE-HD* Rohr

Dichtung aus EPDM und Schrauben aus V2A / V4A



| Artikel-Nr. | DN | Spannbereich AD Ø | Flansch PN gebohrt | Preis | R.G. |
|-------------|-----|-------------------|--------------------|-------|------|
| fgfa050epdm | 50 | 43,5 - 63,5mm | 50 | 10+16 | |
| fgfa065epdm | 65 | 63,0 - 83,7mm | 65 | 10+16 | |
| fgfa080epdm | 80 | 85,7 - 107,0mm | 80 | 10+16 | |
| fgfa100epdm | 100 | 107,2 - 133,2mm | 100 | 10+16 | |
| fgfa125epdm | 125 | 132,2 - 160,2mm | 125 | 10+16 | |
| fgfa150epdm | 150 | 158,2 - 192,2mm | 150 | 10+16 | |
| fgfa175epdm | 175 | 192,2 - 226,9mm | 200 | 10+16 | |
| fgfa200epdm | 200 | 218,1 - 256,0mm | 200 | 10+16 | |
| fgfa250epdm | 250 | 266,2 - 310,2mm | 250 | 10+16 | |
| fgfa300epdm | 300 | 315,0 - 356,0mm | 300 | 10+16 | |
| fgfa350epdm | 350 | 352,2 - 396,0mm | 350 | 10+16 | |
| fgfa400epdm | 400 | 398,2 - 442,0mm | 400 | 10+16 | |

Weitere Größen und Abmessungen bis DN 600 möglich!

FRIAGRIP - Kupplung (U-Stück)

Zugfeste Kupplung geeignet für verschiedenen Rohrarten wie:

Stahl, Guss, AZ, PVC und PE-HD* Rohr auch unterschiedlich !!!

Dichtung aus EPDM und Schrauben aus V2A / V4A



| Artikel-Nr. | DN | Spannbereich AD Ø | Preis | R.G. |
|-------------|-----|-------------------|-------|------|
| fgk050epdm | 50 | 43,5 - 63,5mm | | |
| fgk065epdm | 65 | 63,0 - 83,7mm | | |
| fgk080epdm | 80 | 85,7 - 107,0mm | | |
| fgk100epdm | 100 | 107,2 - 133,2mm | | |
| fgk125epdm | 125 | 132,2 - 160,2mm | | |
| fgk150epdm | 150 | 158,2 - 192,2mm | | |
| fgk175epdm | 175 | 192,2 - 226,9mm | | |
| fgk200epdm | 200 | 218,1 - 256,0mm | | |
| fgk250epdm | 250 | 266,2 - 310,2mm | | |
| fgk300epdm | 300 | 315,0 - 356,0mm | | |
| fgk350epdm | 350 | 352,2 - 396,0mm | | |
| fgk400epdm | 400 | 398,2 - 442,0mm | | |

* Bei PE-HD Rohren unbedingt eine VA - Stützhülse verwenden !!!

Dies gilt für alle FRIAGRIP Produkte !!!

Passende Drehmoment- und Montageschlüssel sofort lieferbar !!!



GF - Multi-Joint



GF - Multi-Joint



Weitere Größen und Abmessungen bis DN 600 möglich!

Irrtümer und Änderungen vorbehalten / Stand 07/2021

FRIAGRIP - Reduzierkupplung

Zugfeste Reduzierkupplung geeignet für verschiedenen Rohrarten wie:
Stahl, Guss, AZ, PVC und PE-HD* Rohr auch unterschiedlich !!!
Dichtung aus EPDM und Schrauben aus V2A / V4A



| Artikel-Nr. | DN | Spannbereich AD Ø | Spannbereich AD Ø | Preis | R.G. |
|-------------|---------|-------------------|-------------------|-------|------|
| fgrk080100 | 80/100 | 85,7 - 107,0mm | 107,2 - 133,2mm | | |
| fgrk100125 | 125/100 | 107,2 - 133,2mm | 132,2 - 160,2mm | | |
| fgrk100150 | 100/150 | 107,2 - 133,2mm | 158,2 - 192,2mm | | |
| fgrk125150 | 125/150 | 132,2 - 160,2mm | 158,2 - 192,2mm | | |
| fgrk150175 | 150/175 | 158,2 - 192,2mm | 192,2 - 226,9mm | | |
| fgrk175200 | 175/200 | 192,2 - 226,9mm | 218,1 - 256,0mm | | |
| fgrk200250 | 200/250 | 218,1 - 256,0mm | 266,2 - 310,0mm | | |

FRIAGRIP - PE-Adapter

Zugfester Übergangsadapter geeignet für verschiedenen Rohrarten wie:
Stahl, Guss, AZ, PVC und PE-HD* Rohr auch unterschiedlich !!!
Dichtung aus EPDM und Schrauben aus V2A / V4A



| Artikel-Nr. | DN | Spannbereich AD Ø | PE-HD Anschluss Ø | Preis | R.G. |
|-------------|-----|-------------------|-------------------|-------|------|
| fgpa080090 | 80 | 85,7 - 107,0mm | 90mm | | |
| fgpa100110 | 100 | 107,2 - 133,2mm | 110mm | | |
| fgpa100125 | 100 | 107,2 - 133,2mm | 125mm | | |
| fgpa125110 | 125 | 132,2 - 160,2mm | 110mm | | |
| fgpa125125 | 125 | 132,2 - 160,2mm | 125mm | | |
| fgpa150160 | 150 | 158,2 - 192,2mm | 160mm | | |
| fgpa150180 | 150 | 158,2 - 192,2mm | 180mm | | |
| fgpa200225 | 200 | 218,1 - 256,0mm | 225mm | | |

FRIAGRIP - Endkappe

Zugfeste Endkappe geeignet für verschiedenen Rohrarten wie:
Stahl, Guss, AZ, PVC und PE-HD* Rohr
Dichtung aus EPDM und Schrauben aus V2A / V4A



| Artikel-Nr. | DN | Spannbereich AD Ø | Preis | R.G. |
|-------------|-------|-------------------|-------|------|
| fgek040050 | 40/50 | 43,5 - 63,5mm | | |
| fgek050065 | 50/65 | 63,0 - 83,7mm | | |
| fgek080 | 80 | 85,7 - 107,0mm | | |
| fgek100 | 100 | 107,2 - 133,2mm | | |
| fgek125 | 125 | 132,2 - 160,2mm | | |
| fgek150 | 150 | 158,2 - 192,2mm | | |
| fgek175 | 175 | 192,2 - 226,9mm | | |
| fgek200 | 200 | 218,1 - 256,0mm | | |
| fgek250 | 250 | 266,2 - 310,2mm | | |
| fgek300 | 300 | 315,0 - 356,0mm | | |

Auch mit Innengewinde möglich !

Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage !